



designed for scientists



SP-12

/// Hoja de Datos

Husillo estándar



designed for scientists

Información Técnica

Geometría	Cilindro
Conexión	Rosca M2.5 izquierda
Acoplamiento rápido	sí
Acoplamiento tipo gancho	sí
Diámetro [mm]	3.2
Profundidad de la bañera [mm]	50.4
Longitud de aguja [mm]	133
Estribo de sujeción	sí
Recipiente de muestra	Recipiente graduado 600 mL
Precisión de la viscosidad [%]	1
Repetibilidad de la viscosidad [%]	0.2
Rango de medición mín. ROTAVISC lo-vi [mPa.s]	1874.6
Rango de medición máx. ROTAVISC lo-vi [mPa.s]	374920
Rango de medición mín. ROTAVISC me-vi [mPa.s]	20000
Rango de medición máx. ROTAVISC me-vi [mPa.s]	4000000
Rango de medición mín. ROTAVISC hi-vi I [mPa.s]	40000
Rango de medición máx. ROTAVISC hi-vi I [mPa.s]	8000000
Rango de medición mín. ROTAVISC hi-vi II [mPa.s]	160000
Rango de medición máx. ROTAVISC hi-vi II [mPa.s]	32000000
Material en contacto con producto	Acero inoxidable 1.4404
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	8 x 135 x 8
Peso [kg]	0.010
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40