

## Ficha de datos

## Cámara Climática con el Sistema Fitotrón KK 240 FIT P Smart PRO




FICHA TÉCNICA

La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

### Ventajas del controlador SMART PRO:

- pantalla táctil grande y legible de 7 a todo color
- puertos LAN, USB y WiFi para comunicación y transferencia de datos
- programas multisegmentos de tiempo y temperatura
- un panorama general de datos en forma tabular y gráfica
- alarma visual y sonora
- función de administrador para la gestión
- inicio de sesión protegido con contraseña
- memoria interna para programas y almacenamiento de datos
- registro de eventos con notificaciones de usuario
- software LabDesk y manual de usuario para descarga directa



Smart PRO - preview screen




## DATOS TÉCNICOS

convección de aire	forzada
capacidad de la cámara [l]	240
capacidad de trabajo [l]	222
controlador	microprocesador PID
pantalla	Pantalla táctil a todo color de 7"

## TEMPERATURA Y HUMEDAD

rango de temperatura [°C]	0...+60 (con la luz encendida +10...+50)
resolución de temperatura cada... [°C]	0,1
variación de temperatura a 25°C y 60%rH [±/°C]*	2,0
protección de temperatura	clase 3.3 de acuerdo a DIN 12880
rango de humedad relativa [%]	30...90 (según el esquema)
resolución de humedad cada... [%]	1,0
variación de humedad a 25°C y 60%rH[%rH]	5,0



obszar pracy krótkotrwałej (max.24 h)  
short-term work area (max. 24h)

## CÁMARA

tipo de puerta	doble (externa sólida, interna de vidrio) / externa de vidrio (opción)
<b>interior</b>	
Smart PRO	acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301
IG Smart PRO	acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301
<b>gabinete</b>	
Smart PRO	con chapa de pintura
IG Smart PRO	acero inoxidable acabado satinado




### dimensiones totales [mm] /1/

ancho A	820
alto B	1600
profundo C	1000

### dimensiones internas [mm]

ancho D	600
alto E	800
profundo F	500



estantes (estándar   max)	3   10
carga máxima por estante [kg] /2/	10
- estante reforzado (PW) [kg] /3/	100
carga máxima de la unidad [kg]	90
peso [kg]	140

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

alimentación**	230V 50-60Hz
potencia nominal [W]	1750
gas refrigerante	R290 / GWP=3
garantía	24 meses
fabricante	POL-EKO

estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)

\* - variación (K) calculada para la cámara como:  $K = \pm (T \text{ media max.} - T \text{ media min.}) / 2$


\*\* - otros tipos de alimentación bajo petición

1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm

2 - en la superficie cargada de manera uniforme


3 - estante reforzado

## OPCIONES Y ACCESORIES




Número de orden: \*/A

sólida con ventana



Número de orden: \*/P INOX
















Estante de acero inoxidable



Número de orden: \*/PP

Un estante perforado



	Número de orden: */PW	Estante reforzado
	Número de orden: KUW GN*/*	Bandeja de acero inoxidable
	Número de orden: FIT/R3	Control independiente de los paneles FIT
	Número de orden: GNZ	Toma interna
	Número de orden: KK/CP	Sensor de nivel de agua
	Número de orden: BRT*/L IQ/OQ/PQ	Calibración y cualificación IQ, OQ, PQ
	Número de orden: BPP 12	batería de respaldo para el controlador
	Número de orden: PORT ALARM	puerto de alarma
	Número de orden: LANK	cable LAN
	Número de orden: OCZ/20	orificio de inserción del sensor de temperatura personalizado de 20 mm
	Número de orden: OCZ/30	orificio de inserción del sensor de temperatura adicional de 30 mm
	Número de orden: OCZ/60	orificio de inserción del sensor de temperatura adicional de 60 mm
	Número de orden: OCZ/100	orificio de inserción del sensor de temperatura adicional de 100 mm
	Número de orden: KK/Z	contenedor de agua desionizada para KK
	Número de orden: KD	control de acceso

