

KERN 470-902-003

Alimentación US 120V/60Hz

KERN



| | |
|-------------------|----------------------|
| Peso neto | 0,064 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,10 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,10 kg |
| Peso de envío | 0,1 kg |

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Balanzas |
| Grupo de producto | Fuentes de alimentación enchufables |

Homologación

| | |
|----------|---|
| Marca CE | ✓ |
|----------|---|

Diseño

| | |
|----------|-----------|
| Material | plásticos |
|----------|-----------|

Alimentación

| | |
|--|---------------------------|
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
|--|---------------------------|

| | |
|--|-------------|
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 9 V, 300 mA |
|--|-------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| Fuente de alimentación de enchufe tipo | Fuente de alimentación de enchufe |
|--|-----------------------------------|

| | |
|--|----|
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | US |
|--|----|

Condiciones medioambientales

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -20 °C |
|-------------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 60 °C |
|-------------------------------------|-------|

Embalaje y envío

| | |
|------------------------|-----|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
|------------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 65×80×55 mm |
|----------------------------------|-------------|