

Bath DAM-PB127ED

Baño Digital para MultiDescongelación

Baño Termostatzado Digital, controlado por microprocesador.

* registradores son accesorio



- Baños termostatzados.
- Cubeta interior en acero inox AISI 304, y chasis exterior metálico protegido con pintura Epoxi de gran resistencia a entornos agresivos.
- Temperatura controlada por microprocesador con regulación electrónica digital,
- Calefactores de aleación especial en acero inoxidable anticorrosión y resistentes a altas temperaturas.
- que resta para el inicio de funcionamiento.
- Pantalla digital táctil con 12 posiciones y timers
- Doble termostato de seguridad:
 - con rearme para nivel de líquido, por sobre temperatura o por falta de agua del elemento calefactor.
 - Alarma de seguridad acústica de sobre temperatura de consigna (+5°C), que desconecta el sistema calefactor hasta volver de nuevo por debajo del límite.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Espita de desagüe.

Bath DAM-PB127ED

Baño Digital para MultiDescongelación



Baño con 12 preajustes de timer con tiempo seleccionado

Modelo	PB127ED
Referencia	10000-01159
Termostatación	
Vol. Máx. (L)	20
Potencia Calefactora (W)	1600
Potencia Refrigeradora (W)	-
Temp trabajo*	37°C
Resolución (°C)	0,1
Datos Generales	
Material cubeta	Acero Inox. AISI 304
Dim. Útil (cm)	50x30x13
Dim. Ext. (cm)	53x33x50
Peso (kg)	15
Voltaje	220V/50-60Hz*
Protección IP	IP52

*Otros voltajes bajo demanda

Condiciones de uso	
Max. humed. relativa	80%
Tª de trabajo (°C)	+5-50°C
Duración de opertaividad	100%
Fusible	8AF/250V*
Protección clase	1 (tierra de protección)

Accesorios	Referencia
Cover S.S..	20000-00107
Temperature Recorder	RT108
Graph recorder	ZB103